

915 兩線式 獨戶型

影視對講系統 100% 台灣設計 及製造



915M7b-白
7吋感應免提彩色室內機



915C10ss
不鏽鋼門口機



915C10AL
兩戶用鋁合金 門口機



915CALM
單戶鋁合金 門口機
單戶鋁合金 門口機
(含Mifare讀卡機)



915M7
7吋 免提彩色室內機




915M35
3.5吋免提彩色室內機



915C11
獨戶型 塑 門口機



915Mi
4吋 免提彩色室內機



915Mg
純對講免提
室內機



915Mh
4吋 免提彩色室內機



915P
系統電源供應器



915M3
純對講聽筒式免提室內機

真正兩線式影視對講系統
兩線含:電源、影像、聲音及控制信號

室內分機需增加一蕊線,才能分機間內呼



CAT5e

915兩線式 獨戶型 影視對講系統

規格及特性如下:

一戶內可接1台門口機, 3台室內機, 室內機只需多一條線, 供室內機間之呼叫.

1. 兩線式配線的數位影視對講獨戶系統, 系統所需之電源 / 彩色影像 / 雙向聲音 / 開門 / 門燈指示 / 監看 / 呼叫, 均於兩線內達成.
2. 系統架構含小門口機 / 室內主機 / 室內分機 / 系統電源 / 門口機選擇器等.
3. 鋁合金門口機可供單戶使用, 或供雙併房屋共用一門口機 (兩戶用). 也有塑門口機供選擇.
4. 貼心設計: 門口機內建門鎖動作接點, 支援電鎖開門, 門狀態指示. 內建調整器, 可任意設定電鎖開門時間, 由2秒~15秒.
5. 室內機有7吋, 4吋及3.5吋廣視角的LED背光LCD模組, 減少能源損耗, 追隨全球節能減碳的浪潮. 支持綠色能源開發, 減碳護地球運動.
6. 室內主機採壁掛式, 不必在牆壁挖洞, 適合舊換新工程.
7. 室內主機可外接響鈴喇叭, 使大空間或吵雜的環境也能清楚的聽到響鈴聲.
8. 門口機及室內機皆可支援影像輸出給DVR/監看螢幕用.

KANRICH® CE

經銷商

915 兩線式 大樓型

影視對講系統 100% 台灣設計 及製造



915C16/915C16M
彩色鋁合金面板
背光按鍵玄關機



915C5
按鍵式門口機



915C5+K2
30戶按鍵門口機



915C7
不銹鋼數位式
門口機+名牌機



915C8/C8M
不銹鋼數位視門口機
(含Mifare讀卡機)



915C10ss
不銹鋼門口機
1戶至4戶使用



915M7b-白
7吋感應免提彩色室內機



915M7b-黑
7吋感應免提彩色室內機



915M7
7吋免提彩色室內機



915Mi
4吋免提彩色室內機



915M35
3.5吋彩色
免提室內機



915Mg
純對講免提室內機



915M3
純對講聽筒式
免提室內機



915SP
樓層分配器



915P
系統電源供應器

真正兩線式影視對講系統
兩線含: 電源、影像、聲音及控制信號



Cat5e

915兩線式大樓型影視對講系統

規格及特性如下:

1. 兩線式配線的數位影視對講大樓系統,系統所需之電源 / 彩色影像 / 雙向聲音 / 開門 / 門燈指示 / 監看 / 呼叫,均於兩線內達成。
2. 系統架構含大門口玄關機 / 管理室之管理台 / 室內主機 / 室內分機 / 系統電源 / 樓層分配器 / 系統放大器等。
3. 大門口玄關機採數位型或按鍵型兩種供客戶選擇。全部採用不銹鋼或鋁合金外殼,堅固又美觀。
4. 貼心設計: 大門口玄關機內建門鎖動作接點,支援電鎖開門,門狀態指示。內建調整器,可任意設定電鎖開門時間,由2秒~15秒。
5. 室內機有7吋,4吋及3.5吋廣視角的LED背光LCD模組,減少能源損耗,追隨全球節能減碳的浪潮。支持綠色能源開發,減碳護地球運動。
6. 室內主機採壁掛式,不必在牆壁挖洞,適合舊換新工程。
7. 室內主機可外接響鈴喇叭,使大空間或吵雜的環境也能清楚的聽到響鈴聲。
8. 門口機及室內機皆可支援影像輸出給DVR/監看螢幕用。

KANRICH® CE

經銷商